

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG STURDY SA-300VF



❖ **Model: SA-300VF**

❖ **Hãng sản xuất: Sturdy – Đài Loan**

SA-300VF là nồi hấp tiệt trùng loại đứng, được thiết kế đặc biệt thích hợp dùng cho bệnh viện, y tế, phòng thí nghiệm, ... bằng vật liệu thép không gỉ (gỉ) 304.

➤ **Đặc điểm kỹ thuật**

- SA-300VF là nồi hấp tiệt trùng loại đứng, thang nhiệt độ 118 – 134⁰C, thích hợp tiệt trùng mẫu đóng gói hoặc không đóng gói, dụng cụ, chất lỏng (optional),...
- Thiết kế đặc biệt thích hợp dùng cho bệnh viện, y tế, phòng thí nghiệm...
- Vật liệu: Buồng và nắp nồi hấp bằng thép không gỉ 304.
- Trọng lượng: 50 kg.
- Thể tích: 50 lít (Ø300 x 710 mm).
- Nước tiêu thụ cho mỗi chu kỳ: 1000 – 1200 cc.
- Hệ thống cung cấp nước: Bằng tay.
- Hiển thị nhiệt độ: Đồng hồ nhiệt độ/Áp suất.
- Hiển thị áp suất: Đồng hồ nhiệt độ/Áp suất.
- Hiển thị chương trình (chức năng): Hiển thị bằng đèn LED.
- Các đèn hiển thị: Nguồn, gia nhiệt, tiệt trùng, sấy khô, hoàn thành, quá nhiệt.
- Thời gian tiệt trùng có thể cài đặt từ 0 – 60 phút.
- Nhiệt độ tiệt trùng: 118 – 134⁰C (0.9-2.1 kg/cm²) phù hợp cho những mẫu đóng gói và không đóng gói
- Chức năng sấy khô: Tự động sấy khô, cài đặt thời gian sấy từ 0 – 60 phút
- Van an toàn áp suất: Cài đặt tới 2.6kg/cm²
- Chức năng bảo vệ quá nhiệt, quá áp
- Có công tắc xả khẩn cấp.
- Tay nắm nắp nồi hấp an toàn.
- Có hệ thống an toàn mạch điện.
- Điện: 230V/50-60Hz.
- Công suất tiêu thụ: 2063W / 13 Apm.
- Kích thước: Sâu 450 x rộng 600 x cao 1090 mm.

- Trọng lượng: 72 kg.
- Tiêu chuẩn chứng nhận: CE 0434 MDD, CE0575 PED.

➤ **Cung cấp bao gồm**

- Nồi hấp tiệt trùng loại đứng model SA-300VF.
- 02 lồng hấp (Ø250 x 251 mm) bằng thép không gỉ 304.
- Bình đựng nước thải 2 lít.
 - Kẹp mẫu, ống xả và hướng dẫn sử dụng.
 - Nồi hấp SA 300VF
 - Hãng sản xuất : Sturdy Đài loan
 - Thể tích buồng : 50 lít
 - Khoảng nhiệt độ/áp suất 118-134⁰C/2.1kg/cm³
 - Điều chỉnh nhiệt độ, thời gian tiệt trùng và thời gian làm khô qua núm vặn
 - Kích thước buồng hấp : Φ 300 x sâu 710 mm
 - Kích thước máy : rộng 600 x cao 1080 x sâu 450 mm
 - Buồng hấp làm bằng thép không gỉ
 - Chế độ làm khô
 - Chế độ bảo vệ quá nhiệt, cảnh báo nước cạn, công tắc an toàn điện, van xả khí. Đạt tiêu chuẩn : ISO 9001,ISO 9002
 - Nguồn điện : 220V/2.4 KW/11.2A